

Volare Attack



Volare Attack

Aliando sofisticação e excelente custo-benefício, a linha Volare Attack se destaca por simplificar com inteligência a tarefa de transitar pelos grandes fluxos de veículos das cidades.

Uma soma de robustez, durabilidade e conforto que o seu transporte precisa.



V6L



V8L
Curto



V8L
Médio



V8L
Longo



V9L



MODELO	V6L	V8L CURTO
MOTOR		
MOTOR	Cummins	Cummins
MODELO	ISF 3.8	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS (CM ³)	3.760	3.760
POTÊNCIA	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*
TORQUE	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos x	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	Common rail	Common rail
CÂMBIO		
MODELO	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 à frente 1 à ré	5 à frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM		
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Hidráulica	Servo assistido
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	330	330
FREIO DE SERVIÇO		
TIPO	Disco/tambor assistido eletronicamente (ABS)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)
ACIONAMENTO	Hidráulica servo assistido	"S CAM" pneumático
FREIO DE ESTACIONAMENTO		
TIPO	Alavanca por cabo	Spring brake 24"
ACIONAMENTO	Mecânico	Válvula moduladora
ATUAÇÃO	Freio traseiro	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR		
ACIONAMENTO	-	Eletropneumático
ATUAÇÃO	-	Tubo de escape
EIXO		
EIXO DE TRAÇÃO	3,31 : 1 - DANA 286	4,63 : 1 - DANA M284
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO		
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópico
SUSPENSÃO TRASEIRA	interligada por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)		
SISTEMA	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)		
TANQUE COMBUSTÍVEL	80	150
RESERVATÓRIO DE UREIA	16	16
RODAS	6,00x17,5"	6,00x17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)		
PESO BRUTO TOTAL	6.500	8.500
EIXO DIANTEIRO	2.500	3.000
EIXO TRASEIRO	4.000	5.500
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	6.500	8.500
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)		
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.350	3.750
COMPRIMENTO TOTAL	6.535	7.385
LARGURA EXTERNA	2.200	2.200
ALTURA EXTERNA COM A/C CONDENSADOR DE TETO	3.040**	3.040**
ALTURA EXTERNA SEM A/C CONDENSADOR DE TETO	2.915**	2.915**
ALTURA INTERNA	1.900	1.900

MODELO	V8L MÉDIO	V8L LONGO
MOTOR		
MOTOR	Cummins	Cummins
MODELO	ISF 3.8	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS (CM ³)	3.760	3.760
POTÊNCIA	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*
TORQUE	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	Common rail	Common rail
CÂMBIO		
MODELO	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 À frente 1 à ré	5 À frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM		
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido	Servo assistido
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	330	330
FREIO DE SERVIÇO		
TIPO	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)
ACIONAMENTO	"S CAM" pneumático	"S CAM" pneumático
FREIO DE ESTACIONAMENTO		
TIPO	Spring brake 24"	Spring brake 24"
ACIONAMENTO	Válvula moduladora	Válvula moduladora
ATUAÇÃO	Freio traseiro	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR		
ACIONAMENTO	Eletropneumático	Eletropneumático
ATUAÇÃO	Tubo de escape	Tubo de escape
EIXO		
EIXO DE TRAÇÃO	4,63 : 1 - DANA M284	4,63 : 1 - DANA M284
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO		
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
SUSPENSÃO TRASEIRA	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)		
SISTEMA	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)		
TANQUE COMBUSTÍVEL	150	150
RESERVATÓRIO DE UREIA	16	16
RODAS	6,00x17,5"	6,00x17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)		
PESO BRUTO TOTAL	8.500	8.500
EIXO DIANTEIRO	3.000	3.000
EIXO TRASEIRO	5.500	5.500
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	8.500	8.500
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)		
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	4.500	4.500
COMPRIMENTO TOTAL	8.450	8.800
LARGURA EXTERNA	2.200	2.200
ALTURA EXTERNA COM A/C CONDENSADOR DE TETO	3.040**	3.040**
ALTURA EXTERNA SEM A/C CONDENSADOR DE TETO	2.915**	2.915**
ALTURA INTERNA	1.900	1.900

MODELO	V9L LONGO
MOTOR	
MOTOR	Cummins
MODELO	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha
CILINDRADAS (CM ³)	3.760
POTÊNCIA	119,0 kw (162 cv) – 2.600 RPM*
TORQUE	600 Nm / 1.300 a 1.700 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	Common rail
CÂMBIO	
MODELO	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 À frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM	
TIPO	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	362
FREIO DE SERVIÇO	
TIPO	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC)
ACIONAMENTO	"S CAM" pneumático
FREIO DE ESTACIONAMENTO	
TIPO	Spring brake 24"
ACIONAMENTO	Válvula Moduladora
ATUAÇÃO	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR	
ACIONAMENTO	Eletropneumático
ATUAÇÃO	Tubo de escape
EIXO	
EIXO DE TRAÇÃO	4,30:1 - MERITOR 13-113 LARGO
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO	
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Interligado por mola parabólica e amortecedores telescópicos
SUSPENSÃO TRASEIRA	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)	
SISTEMA	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)	
TANQUE COMBUSTÍVEL	150
RESERVATÓRIO DE UREIA	16
RODAS	6,00x17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)	
PESO BRUTO TOTAL	9.200
EIXO DIANTEIRO	3.200
EIXO TRASEIRO	6.000
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	9.200
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)	
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	4.800
COMPRIMENTO TOTAL	8.900
LARGURA EXTERNA	2.320
ALTURA EXTERNA COM A/C CONDENSADOR DE TETO	3.040**
ALTURA EXTERNA SEM A/C CONDENSADOR DE TETO	2.915**
ALTURA INTERNA	1.900

Volare Attack




Av. Marcopolo, 280 | C.P 238 | Planalto | Caxias do Sul - RS | Fone: +55 54 2101.4000

www.volare.com.br

 **0800 707 0078**
contato@volare.com.br

 **ASSISTÊNCIA**
0800 701 5420

 **REVISÃO**
As revisões serão feitas na rede.

GARANTIA DE **2** ANOS

*verificar itens de garantia com concessionária.